Características Técnicas



# 60x60 cm
# PULPIS 60

## Recomendaciones de Uso

**Uso:** Piso / Muro
**Tipo:** Porcelánico Esmaltado
**Lugar de uso:** Residencial
**Acabado:** Vitrificado Pulido
**Variación de tono:** V2
**Impresión:** Digital Inkjet
**Terminado:** Rectificado
**Contenido por caja:** 1.44 m²
**Cantidad:** 4 pzas
**Peso:** 33.5 kg



## Características Técnicas

| Propiedades físicas, resistencia | | | | | | | | | | | | | Propiedades químicas, resistencia | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formato | Color | Resistencia superficial | | Absorción de agua | Coeficiente de fricción | Resistencia a la rotura, en N | Modulo de ruptura, en N/mm² | Resistencia al choque térmico | Expansión por humedad | Resistencia al cuarteo | Resistencia a la helada | Resistencia al impacto | Resistencia a las manchas | Productos caseros y sales para piscina | Baja concentración de ácidos y bases | Alta concentración de ácidos y bases |
| Centímetros | | Rayado Mohs | Desgaste P.E.I. | ISO 10545-3 | DIN 51130 | ISO 10545-4 | ISO 10545-4 | ISO 10545-9 | ISO 10545-10 | ISO 10545-11 | ISO 10545-12 | ISO 10545-15 | ISO 10545-14 | ISO 10545-13 | | |
| 60x60 | | 6 | III | ≤ 0.5 % | R9 | 1300 N | 35 N/mm² | Resiste | Garantizada | Resiste | Resiste | Resiste | Clase 4 | GB | GLB | GHB |

## Recomendaciones de Colocación

- Verifique lote, calidad y calibre antes de iniciar la colocación
- Instale la junta o boquilla con una separación mínima de 2 mm, para corte recto 4 mm
- Siga el sentido u orden de colocación
- Para una correcta instalación, se recomienda el uso del Kit de Nivelación




Este informe sólo representa las características de las muestras sometidas a prueba, más no de la naturaleza de donde deriva y no podrá ser reproducido total o parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio. El aspecto del producto puede presentar variaciones del espectro, tono y textura respecto a lo expuesto, dependiendo del lote de producción. El ácido fluorhídrico ataca todos los productos cerámicos. Esta ficha sólo es aplicable a loseta de primera calidad; no es aplicable a las piezas complementarias.

LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V., Prolongación Fulton # 2, Colonia La Loma, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54060
Para mayor información escríbanos a: info@castel.com.mx o llame al teléfono (52) 55 2451 3500 ext. 1211

©2026 Castel. Los productos ilustrados o exhibidos, pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes como resultado de los procesos de mejora continua a que están sujetos; ésto sin aplicar mayor responsabilidad del fabricante o distribuidor.