Estambul

60 x 30 cm

Silver

Prysma Silver

Gray

Recomendaciones de Uso

Uso: Muro / Interior
Tipo: Pasta Blanca
Lugar de uso: Residencial Comercial
Acabado: Brillo
Variación de tono: V2
Impresión: Digital Inkjet
Terminado Rectificado

Contenido:

Caja	8	pzas
Cantidad	1.44	m²
Peso	22	kg
Pallet	40	cjas
Peso	924	kg

Características Técnicas

Propiedades físicas, resistencia												Propiedades químicas, resistencia			
Formato	Color	Resistencia superficial		Absorción de agua	Coeficiente de fricción	Resistencia a la rotura, en N	Modulo de ruptura, en N/mm²	Resistencia al choque térmico	Resistencia al cuarteo	Resistencia a la helada	Resistencia al impacto	Resistencia a las manchas	Productos caseros y sales para piscina	Baja concentración de ácidos y bases	Alta concentración de ácidos y bases
Centímetros		Rayado Mohs	Desgaste P.E.I.	ISO 10545 - 3	DIN 51130	ISO 10545 - 4	ISO 10545 - 4	ISO 10545 - 9	ISO 10545 - 11	ISO 10545 - 12	ISO 10545 - 15	ISO 10545 - 14	ISO 10545 - 13		
60 x 30	Polar	5	ll	E > 10.0 %	R 9	≥ 600	Mínimo 15	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 5	GA	GLA	GHA
60 x 30	Polar Code	5	ll	E > 10.0 %	R 9	≥ 600	Mínimo 15	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 5	GA	GLA	GHA

Recomendaciones de Colocación

- Verificar Lote, Calidad y Calibre, antes de iniciar la colocación
- Junta o Boquilla o Separación mínima de 2 milímetros
- Seguir el sentido u orden de colocación

Para su correcta colocación se recomienda el uso del

Kit de Nivelación Castel

Este informe solo representa las características de las muestras sometidas a prueba, mas no del universo de donde deriva y no podrá ser reproducido total o parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio. El aspecto del producto puede presentar variaciones del espectro, tono y textura respecto a lo expuesto, dependiendo del lote de producción. El acido fluorhídrico ataca todos los productos cerámicos. Esta ficha solo es aplicable a loseta de primera calidad. Esta ficha no es aplicable a las piezas complementarias.

Centro de Servicio Tecnico, Teléfono 55 24 51 35 00
LETSAC MEXICO S. de R. L. de C. V.
Http://www.castel.com.mx, e-mail: info@castel.com.mx
Prolongación Fulton, numero 2, bodega B, colonia La loma,
C. P. 54060, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.